



- Construction robuste
- Large plage de débit/pression
- Virole courte et virole longue
- Pales alu variables à l'arrêt

Application

- Locaux tertiaires
- Désenfumage IGH et ERP
- Locaux techniques et industriels

- Ventilation des locaux tertiaires et industriels.
- Mise en surpression de sas ou d'escaliers.
- Introduction d'air dans les parcs de stationnement couverts.
- Température de l'air ambiant entre -20 et +40°C.
- Montage horizontal ou vertical.

Gamme

- Débits de 1 000 à 280 000 m³/h.

2 viroles

- courte.
- longue avec trappe d'accès au moteur.
- 13 tailles : Ø 400 / 450 / 500 / 560 / 630 / 710 / 800 / 900 / 1000 / 1120 / 1250 / 1400 / 1600.
- Sens de l'air A (moteur/ventilateur) ou B (ventilateur/moteur).

Description

Construction

- Virole en tôle d'acier traité par galvanisation à chaud.
- Hélice, en aluminium injecté, équilibrée dynamiquement suivant ISO 1940. 3, 5, 6, 7 ou 9 pales avec angles d'inclinaisons variables à l'arrêt, pour répondre avec précision à tous les impératifs de débit / pression.

Motorisation

- Moteur asynchrone triphasé en accouplement direct avec l'hélice.
- Moteur 1 vitesse à pattes B3, IP55, classe F :
 - triphasé 2, 4 ou 6 pôles 230/400V, 50Hz jusqu'à 3 kW.
 - triphasé 2, 4 ou 6 pôles 400V, 50Hz au-delà de 3 kW.
- Moteur 2 vitesses (bobinages Dahlander) à pattes B3, IP55, classe F :
 - triphasé 2/4, 4/8 ou 6/12 pôles 400V, 50Hz.
- **Versión ATEX** : voir TGT Exd - TGT Exe - TGT Extc [page 978](#)

Options

- Grille, pieds, amortisseurs, brides, manchettes souples, clapet antiretour, pavillon d'aspiration avec grille de protection, silencieux.
- Boîte à bornes montée à l'extérieur (connexion facile et rapide).
- **Dimensions, accessoires** : voir THGT F400 [page 658](#)

TGT virole courte

▶ TARIFS
nous consulter



TGT virole longue et trappe d'accès

▶ TARIFS
nous consulter



Principe de désignation

TGT	/6	-1000	-6	/8	/A
Nom de la gamme	Nombre de pôles	Diamètre nominal (mm)	Nombre de pales	Angle de calage des pales en degré	Sens de l'air
L					-1,5 kW

Sans rien : Virole courte sans boîte à bornes extérieure.
 K : Virole courte avec boîte à bornes extérieure.
 L : Virole longue avec boîte à bornes extérieure.
 LP : Virole longue sans boîte à bornes extérieure et trappe de visite.

Puissance moteur (kW)

