

# SoluTECH LESSIVAGE ET DÉSEMBOUAGE

TRAITEMENT CURATIF MULTI-ACTIONS POUR RÉSEAUX CLIMATIQUES



DOSAGE PRATIQUE  
**5L POUR 1 m<sup>3</sup>**

COMPATIBLE  
TOUS MATÉRIAUX  
ALUMINIUM INCLUS

## → Traitement curatif

### COMPLÉMENTS ET ACCESSOIRES

| DÉSIGNATION                         | DESSCRIPTIF   | Code article  |
|-------------------------------------|---|---|
| SoluTECH PROTECTION INTÉGRALE       | Traitement préventif anti-corrosion multi-actions pour tous réseaux climatiques   | <b>C0007461</b><br>Bidon de 20 L<br><b>C0007464</b><br>Fût de 200 L |
| GRUPE CLARIFICATEUR SOLUTECH 5/9    | Groupe de désembouage magnétique complet prêt à raccorder avec circulateur intégré.<br>Existe en d'autres débits, en modèles sans circulateur, et pour circuits haute pression : nous consulter | <b>PK0003878</b>  |
| GRUPE CLARIFICATEUR SoluTECH 10/20  |   | <b>PK0003879</b>  |
| SoluTECH COMPATIBILITÉ <sup>3</sup> | Test de compatibilité sur 3 paramètres de préconisations constructeurs  | <b>C0011724</b>   |

\* Procédé de traitement complet possédant un ATEC délivré par le CSTB, pour les réseaux de chauffage tous métaux y compris aluminium

\*\* Aux doses d'emploi

### LES + PRODUIT

- **Opération en 1 étape** : ne nécessite pas de passivation de l'installation\*\*
- **Traceur bleu**
- **Sans neutralisation des rejets\*\***
- **Produit autorisé** par la Direction Générale de la Santé sur les installations de chauffage utilisées pour la production d'eau chaude sanitaire en simple échange

### ACTION

Produit curatif unique et complet pour :

- lessiver et désembouer (boues, tartres, oxydes)
- disperser les dépôts organiques (algues et bactéries)
- nettoyer les glycols dégradés

### APPLICATIONS

Idéal tous réseaux climatiques (chauffage et eau glacée) jusqu'à 110 °C pour les opérations de :

- lessivage avant livraison de vos bâtiments : remise de chantier sans réserve sur la qualité d'eau
- rénovation ou remplacement de chaudière : évite d'embouer les nouveaux équipements et pérennise leurs rendements et vos économies d'énergie
- désembouage en cas de perte d'échange, boues, difficulté de circulation, bruits...
- nettoyage des installations glycolées (panneaux solaires, PAC, chauffage avec antigel...)

### UTILISATION


2 modes opératoires au choix pour 2 modes d'action :

- désembouage lent (sur 2 semaines maximum) : dosage 5 L/m<sup>3</sup>
- désembouage rapide ou glycols dégradés en 48h avec dose doublée : dosage 10 L/m<sup>3</sup>

Nous consulter pour plus de détails : un protocole adapté peut être établi selon les spécificités de vos sites.

### CONDITIONNEMENT

| CONDITIONNEMENT | Code article    |
|-----------------|-----------------|
| Bidon de 20 L   | <b>C0007462</b> |
| Fût de 200 L    | <b>C0007465</b> |



Groupe clarificateur SoluTECH



SoluTECH PROTECTION INTÉGRALE